

# CLG2020L-R3/WA TRANSPALETA ELÉCTRICA



#### Central Asunción

Avda. Mcal. López 4789  
c/ Herminio Maldonado  
Tel.: +595 21 601 908  
+595 21 610 888

#### Taller

Ruta Transchaco Km 16,5.  
Mariano Roque Alonso  
Tel.: +595 21 750 706

#### Sucursal Ciudad del Este

Ruta Internacional Km 16,2  
Lado Monday - Minga Guazu  
Tel.: +595 64 420 190  
Cel.: +595 985 118 253

#### Sucursal Loma Plata

Avda. Central c/ Manuel Gondra  
Tel.: +595 492 253 200  
Cel.: +595 986 698 311

#### Sucursal Katuete

Ruta 10. Las Residentas n°593  
Cel.: +595 985 410 503

#### Sucursal Hohenau

Ruta 6 Km 35. Parque Manantial  
Cel.: +595 986 245 740

#### Suc. Santa Rosa del Aguaray

Ruta 3 camino a Río Verde  
Cel.: +595 986 518 710

#### Showroom

Mdme Lynch y Sinforiano Buzo  
Tel.: +595 921 672 640  
Cel.: +595 985 962 253

#### Sucursal Caaguazú

Cel.: +595 986 245 740



 **Target**  
www.targetsa.com.py

# ESPECIFICACIONES

Especificaciones	Modelo		CLG2020L- R3	CLG2020L-WA			
	Alimentación		Eléctrico	Electrico			
	Tipo de operación		De pie / A bordo	De Pie			
	Capacidad	Q	kg	2000	2000		
Centro de Carga		C	mm	600	600		
Dimensiones	Largo total		l1	mm	2025	1735	
	Length to Face of Forks		l2	mm	875	595	
	Ancho total		b1	mm	790	690	
	Elevación mínima de horquillas		h13	mm	90	85	
	Elevación máxima de horquillas		h3	mm	647	125	
	Alto total		h14	mm	950/1350	800/1335	
	Dimensión de horquillas		s/e/l	mm	60x180x1150	60x173x1150	
	Ancho máximo de horquillas		b5	mm	570/685	540/685	
	Wheel Base		y	mm	1327	1327	
	Ground Clearance, center of wheelbase		m2	mm	23	25	
	Radio de giro		Wa	mm	1550	1490	
	Distancia entre ejes		1000x1200 pallet	Ast	mm	2455	2005
			800x1200 pallet	Ast	mm	2420	1955
	Performance	Velocidad (Carga/descarga)		km/h	6.0/7.0	5.7/6.0	
		Velocidad de elevación (Carga/descarga)		mm/s	90/140	22/30	
		Velocidad de desenso (Carga/descarga)		mm/s	250/200	35/35	
Pendiente máxima		%	6/10	8/15			
Motor	Potencia de motor (AC)		kw	1.4	1.3		
	Potencia de motor de elevación (DC)		kw	3.2	0.8		
	Capacidad de batería / Voltaje		Ah/v	350/24	210/24		
Ruedas	Load Wheel	size,numbers	mm	Φ 85x75, 4PU	Φ 84x84, 4PU		
		tread width	b10	mm	390/502	367/512	
	Balance Wheel	size,numbers	mm	Φ 150x54, 1PU	Φ 100x40, 2PU		
		tread width	b11	mm	510	510	
Driving Wheel, number			mm	Φ 230x70, 1PU	Φ 230x70, 1PU		
Peso	Peso sin batería		kg	1420	535		
	Peso de batería		kg	288	215		

